



Техническая спецификация

PRIMER 171 FLUORESCENT

Праймер Primer 171 fluorescent предназначен для окутывания профилей из ПВХ или алюминия и специально разработан для улучшения адгезии склеиваемых поверхностей.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Праймер Primer 171 fluorescent позволяет легко контролировать однородность нанесения на поверхность профиля.

Праймер улучшает адгезию следующих поверхностей и материалов: ПВХ, АБС, ESP, алюминия, стали.

Продукт наносится с помощью системы праймирования, предусмотренной в оборудовании по окутыванию профилей.

СВОЙСТВА:

ОСНОВА

Поликонденсационные смолы

ЦВЕТ

прозрачный, слегка желтоватый с фиолетовым оттенком

РАСТВОРИТЕЛЬ

Метиленхлорид

ПЛОТНОСТЬ г /см³

1,3

СУХОЙ ОСТАТОК %

2,6 – 2,8

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРАЙМЕР 171 может быть легко обнаружен с помощью ультрафиолетовых ламп.

ОЧИСТКА:

Для очистки войлока, шлангов и принадлежностей мы рекомендуем использовать Cleaner МТК.

БЕЗОПАСНОСТЬ:

Продукт содержит метиленхлорид.

Следует избегать попадания в глаза и на кожу, а также вдыхания паров продукта.

Необходимо предпринять меры для предотвращения вдыхания паров продукта.

Также необходимо наличие хорошей вентиляции.

Настоятельно рекомендуется изучить листы безопасности перед работой с продуктом.

Упаковка:

- 35 кг металлические барабаны.

- 250 кг металлические бочки.

Важное примечание

Информация, содержащаяся в данном паспорте, с особым вниманием к рекомендациям по использованию, основана на нашем опыте и знаниях. Из-за различных материалов и условий применения вне нашего контроля, мы рекомендуем проведение предварительных тестов для того, чтобы проверить пригодность нашей продукции по отношению к требованиям приложений и процессов.